

Scheinwerfer einfach einstellen



1. Stell das Motorrad so auf, dass sich der Scheinwerfer in einer Entfernung von 5 Meter von einer Wand entfernt befindet. Die vertikale Achse muss dabei senkrecht sein. Nutze dazu entweder eine Wippe oder lass jemanden auf deinem Bike sitzen, damit es gerade steht. Wichtig dabei ist, dass sich die Lage der Maschine nicht zu sehr verändert. Also sollte kein Montagegeständer verwendet werden, der das Bike hinten anhebt. Aus diesem Grund solltest du auch nicht auf den Hauptständer zurückgreifen, der das ganze Motorrad anhebt.
2. Die vertikale Achse markierst du jetzt mittels einer senkrechten Linie an der Wand. Auf dem Bild ist die Linie mit (1) gekennzeichnet. Vorzugsweise solltest du auf Kreide oder ähnliches zurückgreifen, damit sich die Kennzeichnungen wieder entfernen lassen.
3. Miss die Höhe der Scheinwerfermitte und übertrage sie an die Wand.
4. 50 Millimeter unterhalb der eben erzeugten Zielmarke ziehst du einen horizontalen Strich.
5. Schalte das Abblendlicht ein. Die Hell-Dunkel-Grenze sollte mit dem horizontalen Strich übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, justiere nach.
6. Schalte nun auf Fernlicht um. Der hellste Punkt des Lichtstrahls sollte nun mit der oberen Zielmarke übereinstimmen.

